

Houtkachels

Merk : Termatech

TT20R(S) – 5 kW

afgeronde stalen zijden,
spekstenen of stalen bekleding,
koud handvat

rendement : 83.4%,

boven -en achteraansluiting dia. 150,

Afm. 1053/1088(S)x531x419mm

Gewicht : 124kg (stalen versie) – 200kg (met speksteen)



TT22(S) – 7.5 kW

koud handvat,

spekstenen of stalen bekleding,

houtblokken tot 55cm

rendement : 82%,

boven -en achteraansluiting dia. 150,

Afm. 929/969(S)x708x482mm

Gewicht : 175kg (stalen versie) – 208kg (met speksteen)



TT40(S)(W) – 5 kW

spekstenen of stalen bekleding of hanghaard,

rendement : 79.7%,

boven -en achteraansluiting dia. 150,

Afm. 953x458x414mm / 988x498x416mm (S) / 702x520x414mm (W)

Gewicht : 115kg (stalen versie) – 167kg (S) – 100kg (W)



TT10(S) – 6 kW

afgeronde stalen zijden,

spekstenen of stalen bekleding,

rendement : 82%,

boven -en achteraansluiting dia. 150,

optioneel : externe luchttoevoer

Afm. 1009x518x462mm / 1044x525x485mm (met speksteen)

Gewicht : 111kg (stalen versie) – 205kg (met speksteen)



TT1Z – 6 kW

rendement :782%,

boven -en achteraansluiting dia. 150,

Afm. 878x478x410mm

Gewicht : 107kg

